



GRAMPAS DE ANCLAJE PARA CABLE DROP FTTH

Fijación de acometidas ópticas planas, redondas y figura 8



Cable 3-7 mm

Hasta 1,3 kN

SS / PA / ABS

Múltiples formatos

Nombre y descripción del producto

Nombre comercial recomendado

Grampas de Anclaje para Cable Drop FTTH TUOLIMA - Series S, Fish y ODWAC

Descripción general - para la página web

Familia de grampas para fijar y tensar acometidas FTTH en postes, fachadas, ganchos y ménsulas, procurando una sujeción estable sin deslizamiento ni daño de la cubierta. La gama incluye diseños plásticos reforzados y cuerpos metálicos con cuña o inserto.

Modelos y variantes

Serie	Modelos	Descripción
Plásticas	S-type, SS-type, S-hook	Cuerpo ABS o nylon reforzado con elemento de acero.
Fish	Fish, Fish-02	Diseño para drop figura 8 o secciones compatibles.
ODWAC	ODWAC-22, 22P, HY y P	Cuerpo metálico con inserto o cuña; confirmar versión.

Aplicaciones principales

- Acometidas FTTH entre poste y abonado.
- Anclaje en fachada, gancho, ménsula o herraje.
- Tendido de cable drop plano, redondo o figura 8 según modelo.

Especificaciones técnicas



- ODWAC-22/22P: longitud nominal publicada 220 mm.
- ODWAC-22/22P: cable compatible publicado 3 a 7 mm y carga de tracción 450 N.
- ODWAC-22: acero inoxidable 201/304/430 e inserto de acero inoxidable o PP, según versión.
- S-type y SS-type: cable de referencia 2 × 5 mm y carga mínima de rotura publicada 1,3 kN.
- S-hook: PA66 + acero inoxidable 201; longitud aproximada 150 mm; tracción publicada 0,75 kN.
- Fish: cuerpo FRP/aleación y alambre SS201; rango publicado 3 a 7 mm.

Resumen por modelo o componente

Modelo	Cable / carga	Material principal
ODWAC-22 / 22P	3-7 mm / 450 N	Acero inoxidable + inserto
S-type / SS-type	2×5 mm / MBL 1,3 kN	ABS o nylon + acero
S-hook	Confirmar / 0,75 kN	PA66 + SS201
Fish	3-7 mm / según versión	FRP/aleación + SS201

Selección e instalación



- Seleccionar la grampa por geometría y dimensión real del cable.
- Instalar sobre un punto de anclaje con capacidad suficiente.
- Evitar radios de curvatura menores a los admitidos por el cable.
- Aplicar tensión de tendido controlada y comprobar que no haya deslizamiento.
- Inspeccionar cubierta, cuña, alambre y cierre luego de la instalación.

Datos que deben confirmarse al cotizar

- Tipo y sección del cable drop.
- Vano, tensión de diseño y carga de viento/hielo.
- Material requerido y exposición UV/corrosiva.
- Gancho o soporte compatible y carga de seguridad.
- Modelo, color, cantidad y embalaje.

Imágenes, información comercial y fuente



Información comercial y técnica

Marca: TUOLIMA

Distribución: CableParts Net

Categoría: Accesorios para instalación

Productos documentados: S-type, Fish, S-hook, SS-type y serie ODWAC

Asesoramiento y ventas

CableParts Net

Tel.: (011) 4394-4750

WhatsApp: (011) 4181-6673

Email: ventas@cablepartsnet.com

Web: www.cablepartsnet.com

Fuente y alcance

Fuente técnica principal: catálogo oficial TUOLIMA 'Fiber Optic Drop Cable Clamp', consultado en agosto de 2026 en cntuolima.com/products/fiber-optic-drop-cable-clamp/.

Este documento es una adaptación técnico-comercial en español preparada por CableParts Net. Las imágenes son ilustraciones referenciales y no reemplazan fotografías contractuales ni la ficha definitiva del fabricante. Material, dimensiones, diámetro de cable, carga, accesorios, embalaje y disponibilidad deben confirmarse para la versión cotizada.