



FLEJES, HEBILLAS Y HERRAMIENTAS DE ZUNCHADO

Fijación de herrajes sobre postes sin perforación



C201 / C202 / C304

HC-20-T

MBT-004

Acero inoxidable

Nombre y descripción del producto

Nombre comercial recomendado

Sistema de Zunchado TUOLIMA - Flejes C201/C202/C304, Hebillas HC-20-T y Herramienta MBT-004

Descripción general - para la página web

Sistema integral para instalar ménsulas, cajas y herrajes sobre postes mediante banda de acero inoxidable. Combina fleje, hebillas de cierre y herramienta de tensado/corte, facilitando una sujeción firme sin perforar el poste cuando el diseño lo permite.

Modelos y variantes

Componente	Modelos	Función
Fleje	C201, C202, C304	Banda inoxidable para abrazar poste y soporte.
Hebilla	HC-20-T	Cierre y retención del fleje tensado.
Herramienta	MBT-004	Tensado, plegado y corte del fleje.

Aplicaciones principales

- Montaje de ménsulas y soportes en postes.
- Fijación de cajas y accesorios de planta externa.
- Instalaciones donde se evita perforar la estructura.

Especificaciones técnicas



- Flejes disponibles en grados/series C201, C202 y C304 según catálogo.
- Material inoxidable para resistencia mecánica y a la corrosión; seleccionar por ambiente.
- Hebilla HC-20-T para asegurar el extremo del fleje compatible.
- Herramienta MBT-004 para aplicar tensión controlada y efectuar el corte.
- Ancho y espesor del fleje deben corresponder a la hebilla y herramienta.
- La cantidad de vueltas y tensión dependen de la carga, diámetro de poste y soporte.

Resumen por modelo o componente

Elemento	Referencia	Dato a definir
Fleje inoxidable	C201 / C202 / C304	Ancho, espesor, rollo y ambiente
Hebilla	HC-20-T	Compatibilidad con ancho de fleje
Herramienta	MBT-004	Rango de banda y repuestos

Selección e instalación



- Cortar una longitud de fleje suficiente para la cantidad de vueltas prevista.
- Pasar el fleje por soporte y hebilla sin torsiones.
- Tensar progresivamente con MBT-004 evitando deformar el poste o herraje.
- Plegar y cortar según el procedimiento de la hebilla.
- Eliminar aristas peligrosas y verificar el cierre antes de aplicar carga.

Datos que deben confirmarse al cotizar

- Grado de acero inoxidable requerido.
- Ancho, espesor y longitud de rollo.
- Compatibilidad entre fleje, hebilla y herramienta.
- Carga del soporte y número de zunchos por punto.
- Ambiente, exposición salina y requisitos de seguridad.

Imágenes, información comercial y fuente



Información comercial y técnica

Marca: TUOLIMA

Distribución: CableParts Net

Categoría: Accesorios para instalación

Productos documentados: C201, C202, C304, HC-20-T y MBT-004

Asesoramiento y ventas

CableParts Net

Tel.: (011) 4394-4750

WhatsApp: (011) 4181-6673

Email: ventas@cablepartsnet.com

Web: www.cablepartsnet.com

Fuente y alcance

Fuente técnica principal: catálogo oficial TUOLIMA 'Fiber Optic Cable Fittings', secciones Stainless Steel Cable Strap, Buckles y Strap Banding Tool, consultado en agosto de 2026 en cntuolima.com/products/fiber-optic-cable-fittings/.

Este documento es una adaptación técnico-comercial en español preparada por CableParts Net. Las imágenes son ilustraciones referenciales y no reemplazan fotografías contractuales ni la ficha definitiva del fabricante. Material, dimensiones, diámetro de cable, carga, accesorios, embalaje y disponibilidad deben confirmarse para la versión cotizada.