



15 PLUS

Cinta aisladora de PVC autoextinguible TACSA 15 Plus



15 PLUS

Cinta aisladora de PVC autoextinguible TACSA 15 Plus

Nombre y descripción del producto

Nombre comercial recomendado

Cinta aisladora de PVC autoextinguible TACSA 15 Plus




Descripción general

Cinta aisladora de PVC flexible y autoextinguible, con buena adhesión y propiedades dieléctricas, para aislaciones eléctricas interiores y exteriores de hasta 600 V.

Descripción detallada

La TACSA 15 Plus está fabricada con film de PVC, capa de anclaje y adhesivo sensible a la presión. Su flexibilidad, elongación y resiliencia permiten adaptarla a irregularidades del empalme. Es de fácil corte y aplicación, está disponible en siete colores y resulta adecuada para aislamiento, identificación y protección de conductores y superficies.

15 PLUS | Aplicación



- Uso general y doméstico.
- Aislaciones internas y externas de hasta 600 V.
- Aislamiento de empalmes, hilos y cables conductores.
- Identificación de cables mediante colores.
- Protección frente a abrasión, humedad, corrosión e intemperie.

Especificaciones técnicas

CARACTERÍSTICA	VALOR
Material / estructura	Film de PVC, anclaje y adhesivo
Ancho	19 mm
Espesor	0,15 mm
Presentaciones	5 m, 10 m y 20 m
Rigidez dieléctrica	≥ 40 kV/mm
Adhesión al dorso	$\geq 1,80$ N/cm
Adhesión al acero	$\geq 1,80$ N/cm
Resistencia a la tracción	≥ 150 N/cm/mm
Elongación	≥ 125 %
Temperatura de trabajo	Hasta 90 °C
Inflamabilidad	Autoextinguible
Norma	IRAM-NM-60454-3-1
Colores	Negro, blanco, verde, azul, rojo, amarillo y gris

15 PLUS | Datos principales



Material / estructura
Film de PVC, anclaje y adhesivo

Ancho
19 mm

Espesor
0,15 mm

Presentaciones
5 m, 10 m y 20 m

Rigidez dieléctrica
 ≥ 40 kV/mm

Adhesión al dorso
 $\geq 1,80$ N/cm

Adhesión al acero
 $\geq 1,80$ N/cm

Resistencia a la tracción
 ≥ 150 N/cm/mm

Aplicaciones y recomendaciones de uso

- Uso general y doméstico.
- Aislaciones internas y externas de hasta 600 V.
- Aislamiento de empalmes, hilos y cables conductores.
- Identificación de cables mediante colores.
- Protección frente a abrasión, humedad, corrosión e intemperie.

Recomendaciones generales

- Aplicar sobre superficies limpias y secas.
- Superponer aproximadamente el 50 % de cada vuelta durante el encintado.
- En la L80, retirar el separador y estirar la cinta hasta reducir su ancho aproximadamente a 3/4.
- Confirmar presentación, color y compatibilidad con la aplicación antes de emitir la orden de compra.

15 PLUS | Aplicación



- Uso general y doméstico.
- Aislaciones internas y externas de hasta 600 V.
- Aislamiento de empalmes, hilos y cables conductores.
- Identificación de cables mediante colores.
- Protección frente a abrasión, humedad, corrosión e intemperie.

Información comercial y técnica

Marca: TACSA

Distribución: Cable Parts Net

Familia: Cintas aislantes y protección eléctrica

Producto documentado: 15 PLUS - Cinta aisladora de PVC autoextinguible TACSA 15 Plus

Asesoramiento y ventas

Cable Parts Net

Tel.: (011) 4394-4750

WhatsApp: (011) 4181-6673

Email: ventas@cablepartsnet.com

Web: www.cablepartsnet.com

Fuente y alcance

Ficha técnica TACSA 15 Plus suministrada por el cliente y página oficial vigente del fabricante.

Sitio oficial: <https://tacsacom.ar/> | Producto: documentación técnica oficial de TACSA.

Este documento es una adaptación técnico-comercial en español preparada por Cable Parts Net. Las imágenes son ilustraciones referenciales y no corresponden necesariamente a un modelo exacto. El grado de protección, cantidad, presentación, compatibilidad y accesorios deben confirmarse para la configuración cotizada. Las marcas pertenecen a sus respectivos titulares.